



## Product details

- Aluminium geleidingsprofielen
- Optimale warmtegeleiding voor vloerverwarming
- Perfecte oplossing voor ruimtes met een geringe opbouwhoogte

## Aluminium Omega-profielen (DBS14 droogbouw-systeem)

De aluminium Omega-profielen verspreiden de warmte van het vloerverwarmingssysteem over het vloeroppervlak en worden bovenop de 25mm droogbouw-isolatieplaten geplaatst. Door de hoge warmtegeleiding van de platen wordt de reactietijd ten opzichte van traditionele systemen een stuk lager (warmtegeleiding: 200 W/mK).

Als vuistregel voor bestellen kunt u circa 8 profielen per m<sup>2</sup> aanhouden.



## Let op

Wanneer u deze profielen gebruikt in combinatie met de droogbouw-isolatieplaten (DBS14) dan gebruikt u hierbij een vloerverwarmingsbuis met een diameter van 14mm.

## Technische details

Artikelnummer: W62901  
EAN-code: 8718531993914

## Specificaties

Materiaal warmtegeleidingslamel: Aluminium  
Afmeting warmtegeleidingslamel: 1000mm x 120mm x 0,4mm  
Warmtegeleiding: 200 W/mK  
Benodigde aantallen: circa 8 profielen per m<sup>2</sup>